



sign in



Ficha técnica Impresora GT3204

Impresora De Tinta Ecosolvente De 3.2 M Gt3204 Con 4 Cabezas Epson I3200

Especificaciones:

Detalles del Cabezal	DPI	Pasadas	4H
i3200-E	720x720	4	60m ² /h
	720x720	6	48m ² /h
	720x720	8	44m ² /h
Tableros y RIP	Tableros	Hoson Boards	
	Contraseña	Integrada en los tableros y visible en el software	
	Software	Maintop	
Estructura	Viga principal:	Tubo cuadrado de 200x100x7 mm	
	Eje Y	Diámetro de 20 mm	
	Viga	Viga de aluminio	
	Guía lineal	Guía lineal THK con un bloque	
	Rodillo de presión	Rodillo de presión de alta precisión de 3 niveles	
	Mesa de impresión	Mesa de impresión de 195 mm de ancho	
	Sistema de succión	Sistema de vacío ajustable	
	Iluminación LED	Sistema de iluminación en la mesa de impresión	
Carro de impresión	Correa	Correa MEGADYNE de Italia	
	Cadena	Cadena de arrastre Igu de Alemania	
	Cableado	Fibra óptica	
	Cable de alimentación	Igu de Alemania	
	Encoder	180DPI (9730)	
	Elevación del carro	Sistema manual de elevación	
	Capuchón de cabezal	Sistema automático de tapado y limpieza	
	Anticolisión	Sistema de protección contra colisiones	
Motores	Motor X	Servo motor DC Leadshine de 400W	
	Motor Y	Servo motor DC Leadshine de 180W	
	Soporte del motor XY	Soportes de aluminio	

Alimentación y transporte	Sensor de papel	Sensor de advertencia de salida de papel
	Sistema de alimentación y recogida	Función múltiple con doble motor industrial
	Base niveladora	Soporte nivelador
Suministro de tinta	Sistema de suministro de tinta	Sistema de tinta a granel
	Tanque principal de tinta:	3L
	Filtro	Filtro de tipo negativo
	Bomba de tinta	Bomba SPD
Sistema de calentamiento y secado	Sistema de secado	Calentador IR de 3500W
	Panel de control de calentamiento	Panel de control 3 en 1
	Sistema de calentamiento	3 calentadores (posterior, cama de impresión y frontal)
	Calentador de placa del carro	Calentador de 24V DC

Detalles:

Tip : Computer not included











Application:





